



www.daon.de



SLK-T32EBII Linerless

Der Label Drucker für Etiketten!

BEST.-NR.

03-T32EBCGLL

SLK-T32EBII Linerless Thermobondrunder -

DIE WICHTIGSTEN DATEN IM ÜBERBLICK

- Energieeffizienz qualifiziert durch Energy Star
- Höchste Druckgeschwindigkeit: 220mm / Sekunde
- Papierbreite einstellbar 50-82.5mm
- ESC/POS kompatibel
- Software: Windows Driver (XP ~, SERVER2003 ~)

SLK-T32EBII

TECHNISCHE DATEN – SLK-T32EBII

Druck	Thermo-Direktdruck / Druck 72mm breit (512 Dots / Zeile) / Auflösung 180 DPI
Papier	Thermopapier / Breite 50 bis 82,5mm / Stärke 0.06-0.09mm, max. ø 80mm, Kern ø 12,5mm, +-0.5mm Bonrollenwechsel binnen Sekunden
Zuverlässigkeit Thermoleistung	160 km
Zuverlässigkeit (MCBF)	60.000.000 Zeilen
Zuverlässigkeit Bon-Cutter	1.800.000 Schnitte
Geschwindigkeit	Bis zu 160mm / Sekunde
Sensoren	Papierend, wenig Papier, Deckel offen
Schnittstellen	USB(B type)+ Seriell (RS-232C_9pin) + Ethernet
Emulation	ESC/POS Kommando kompatibel
Zertifikate	CE, FCC, KC, UL/cUL, ENERGY STAR
Zeichensatz	95 alphanumerisch, 125 grafisch, 14 international
Barcode-Druck	1D: EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, 2D: PDF 417, QR code, DATA MATRIX
Treiber	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Windows CE & Mobile Driver (CE 4.2 ~, Mobile 5.0 ~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK, Windows SDK, Windows CE SDK, Linux SDK
Kassenschublade	Port 2x / 24V, 1A max.
Spannungsversorgung	100-240V AC 50/60 Hz bis 24V DC/1.75A
Temperatur	Betrieb: 0-45°C, Lager: -20-60 °C

Abmessung



Gewicht: 1.7 kg

I/O ports (Standard)



Darf es etwas mehr sein?

kompetent, leistungsstark & zuverlässig in den Bereichen:



Kassensysteme



Mobile Datenerfassung



Küchenmonitore



Drucker



Kundendisplay



Kassen Peripherie



Industrie Produkte



Adapter



Softwarelösungen

DDS – Daon Data Systems GmbH

Senefelderstraße 1k
63110 Rodgau

+49 6106 74410
info@dds-daon.de

DAON
DATA SYSTEMS